

Государственное бюджетное учреждение Амурской области
«Государственный архив Амурской области»

Личный фонд: «Толстенко Виталий Павлович - член Союза журналистов
СССР, фотокорреспондент, участник Великой Отечественной войны,
член КПСС с 1953г (1927 г.р.)»

Фонд № Р – 2191

Опись № 3

дел личного происхождения (предметы музейного характера)

№ п/п	Заголовок дела	Описание	Дата вы-пуска	Кол-во предметов в деле	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Памятный знак ЦК КПРФ «Октябрьская революция»	Знак изготовлен из металла белого цвета. Имеет пятиугольную форму, нижние концы срезаны на конус. На лицевой стороне на фоне белого пятиугольника с расходящимися из центра лучами расположена пятиконечная эмалевая красная звезда. В центре звезды расположен желтый пятиугольник, верхние концы срезаны на конус. В нижней части пятиугольника находится рельефное изображение крейсера "Аврора". В верхней части внутреннего пятиугольника и звезды расположен красный флаг с надписью, идентичной названию знака. Знак при помощи ушка и кольца соединен с колодкой из металла желтого цвета в виде красного эмалевого прямоугольника. На оборотной стороне колодки имеется булавка для прикрепления знака к одежде	б/д		
2	Малоформатный фотоаппарат «Киев» для любительских и профессиональных съемок, научной и технической фотографии, модель «Киев 4А» в футляре	Корпус фотоаппарата изготовлен из металла белого цвета, по периметру обтянут кожей черного цвета. Габариты 150x81x60 мм. Вес фотоаппарата в футляре – 0,995 кг. Внешние детали: Общий вид фотоаппарата: По центру корпуса передней панели расположен объектив круглой формы диаметром 4 см, на котором имеются: кольцо диафрагмы, шкала расстояний, пружина фиксации объектива, шкала глубин	1961		

Завод «Арсе-
нал» г. Киев,
Украина

резкости. Над объективом
надпись: «Киев KIEV». Справа от
объектива сверху вниз: окно ви-
доискателя и дальномера, штеп-
сельное гнездо синхроконтакта.
Слева от объектива сверху вниз:
окно дальномера, кнопка включе-
ния автоспуска. На верхней па-
нели слева направо расположены:
заводная головка затвора со шка-
лой выдержек затвора и спуско-
вой кнопкой в центре; счетчик
кадров со шкалой от 0 до 36; диск
для наводки объектива на рез-
кость; рычаг, фиксирующий уста-
новку объектива в положении
«бесконечность»; рамка для уста-
новки насадочных приспособле-
ний, в центре которой надпись:
«Сделано в СССР 6102227»; го-
ловка обратной перемотки с ука-
зателем чувствительности
пленки. На верхней панели слева
направо расположены: скоба
замка задней стенки, кнопка вы-
ключения механизма транспор-
товки пленки, штативная гайка,
скоба замка задней стенки. На
задней стенке слева расположен
окуляр видоискателя и дально-
мера.
К фотоаппарату с помощью ме-
таллической конструкции при-
креплен кожаный чехол коричне-
вого цвета с металлическими
вставками и ремнем для ношения
фотоаппарата на шее, конструк-
ция которого дает возможность
производить съемку с рук, не вы-
нимая аппарата из футляра